

DATU LAPA

VCI 2000 elastīgā plēve ir polietilēna plēve, kurai pievienoti mūsu īpaši augstās kvalitātes videi draudzīgie gaistošie korozijas inhibitori (VCI). Tā ir paredzēta DAŽĀDU METĀLA (melno un krāsaino) izstrādājumu aizsardzībai pret koroziju/oksidēšanos uzglabāšanas un transportēšanas laikā, ja tos uzglabā slēgtās telpās vai iesaiņotus kastēs, konteineros utml.



- ◆ Sausā aizsardzība – nav jāuzklāj vai jānoņem aizsargājoši šķidrumi.
- ◆ Neietekmē metāla virsmas īpašības.
- ◆ Manuālai vai automātiskai lietošanai.
- ◆ Drošs un nekaitīgs materiāls – TRGS 615 apstiprināts – pārstrādājams kā polietilēns saskaņā ar EK Regulu 94/62.

PRODUKTU ĪPAŠĪBAS

LDPE elastīgā plēve + VCI

BLĪVUMS	0,918-0,920 g/cm ³
PĀRRAUŠANAS IZTURĪBA	MD 30 N/mm ² TD 18 N/mm ²
PAGARINĀJUMS	MD 380% TD 650%
ILGIZTURĪBA	MD 9 N/mm ² TD 8 N/mm ²
KOROZIJAS TESTS	TL 8135-0043
PĀRSTRĀDĀJAMĪBA	EK Regula 94/62
UZGLABĀŠANA	< 50 °C 24 mēneši oriģinālajā iepakojumā

Iepriekš minētie apstrādes parametri pamatojas uz 23 µm parauga pārbaudēm, kas tika veiktas, izmantojot ASTM D 882 un ASTM D 01 testēšanas metodes.

Produkts nodrošina efektīvu aizsardzību pret koroziju. Īpaši ir ieteicams produktu izmantot preču uzglabāšanai iekštelpās vai ārpus telpām esošos konteineros un kastēs.

PIEEJAMĪBA

- ◆ Biezums: 23-28 µm ±2
- ◆ Platums: 500 mm
- ◆ Ruļļa svars: 3 kg ± 5%
- ◆ Serdes diametrs: 77 mm

Šeit sniegtā informācija pamatojas uz LOGIN EUROPE rīcībā esošajiem datiem, kas pēc LOGIN EUROPE ieskatiem ir precīzi to publicēšanas brīdī. Tikai lietotājs ir atbildīgs par šādas informācijas atbilstības un pilnīguma noteikšanu konkrētam lietojumam un par atbilstošu drošības pasākumu īstenošanu. Šie dati nav uzskatāmi par garantiju vai pārstāvību un LOGIN EUROPE SRI neuzņemas par tiem juridisku vai finansiālu atbildību. 25062018

AUTORTIESĪBAS © LOGIN EUROPE SRL 2018. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.