

DATU LAPA

VCI 2000 aukla ir paredzēta cauruļu vai cauruļvadu aizsardzībai pret koroziju uzglabāšanas vai transportēšanas laikā.

Aukla tiek ievietota caurulē vai cauruļvadā ar diametru līdz 150 mm, kas pēc tam tiek noslēgta vai hermetizēta.



PRODUKTU ĪPAŠĪBAS

PE AUKLA + VCI

IZMĒRS	Ø 3 mm ±1
AIZSARDZĪBA	≤ Ø 150 mm
PĀRSTRĀDĀJAMĪBA	EK Regula 94/62
UZGLABĀŠANA	< 50 °C 24 mēneši oriģinālajā iepakojumā

Lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību pret koroziju, ieteicams izmantot tikai caurulēs un cauruļvados.

PIEJAMĪBA

- ◆ Izmērs: Diametrs: 3 mm
- ◆ Iepakojums: 500 m/rullī

- ◆ Sausā aizsardzība – nav jāuzklāj vai jānoņem aizsargājoši šķidrumi.
- ◆ Cauruļu vai cauruļvadu aizsardzība pret koroziju.
- ◆ Neietekmē metāla virsmas īpašības.
- ◆ Drošs un nekaitīgs materiāls – pārstrādājams kā polietilēns saskaņā ar EK Regulu 94/62.

Šeit sniegtā informācija pamatojas uz LOGIN EUROPE rīcībā esošajiem datiem, kas pēc LOGIN EUROPE ieskatiem ir precīzi to publicēšanas brīdī. Tikai lietotājs ir atbildīgs par šādas informācijas atbilstības un pilnīguma noteikšanu konkrētam lietojumam un par atbilstošu drošības pasākumu īstenošanu. Šie dati nav uzskatāmi par garantiju vai pārstāvību un LOGIN EUROPE SRI neuzņemas par tiem juridisku vai finansiālu atbildību. 25062018

AUTORTIESĪBAS © LOGIN EUROPE SRL 2018. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.